

AQUA-DICHT

RUGALMAS VÍZZÁRÓ JAVÍTÓ ANYAG
AZONNAL KÖT, MÉG VÍZ ALATT IS

Rostos erősítésű javító vízzáró anyag

Az **AQUA-DICHT** megold szinte minden vízzárási problémát.

Lyukak, repedések, száraz vagy nedves felületek – a **AQUA-DICHT** gyorsan és megbízhatóan tapad majdnem minden felülethez, mint pl. alumínium, bádoglemez, ólom, kő, üveg, aszfalt, hullámpala, tetőfedő filc, kemény PVC, bitumenes lemez és fa– még víz alatt is.

- Szigeteli a szellőzőcsöveket, eresz- és szennyvízcsatornát
- Azonnali vízzárás a bitumenes lemezek kilyukadása vagy kirepedéskor
- A tető (beleértve a lapos tetőket is) minden részén használható



Tulajdonságok:

- nagy mértékű rugalmasság
- azonnal köt, még víz alatt is
- teljes mértékben független az időjárástól
- esőben is használható
- télen is használható
- akár sok milliméter széles repedést, lyukat is átfed

AQUA-DICHT

RUGALMAS VÍZZÁRÓ JAVÍTÓ ANYAG

AZONNAL KÖT, MÉG VÍZ ALATT IS

Műszaki adatok

JAVÍTÓ, VÍZZÁRÓ

Tulajdonságok

- sokcélúan alkalmazható
- tapad minden felülethez, akár száraz, akár nedves
- teljes mértékben független az időjárástól (időjárás álló: használható nyáron, télen, esőben, hóban)
- nagyfokú rugalmasság (akár 1 cm-es szerkezeti repedéseket is tömít szakadás nélkül)
- nagymértékű rugalmasság
- alapozó nélkül is használható
- azonnal köt, még víz alatt is
- több milliméter széles repedést, lyukat is átfed

Felhasználási területek

Az **AQUA-DICHT** tapad majdnem minden felülethez a házban kívül-belül, a csónakon és lakókocsin, mint pl. az alumínium, bádoglemez, ólom, üveg, kő, aszfalt, hullámpala, tetőfedő filc, kemény PVC, bitumenes lemez és fa, cserép, csempe. Alkalmas tetőablakok, ereszcatorna, kémény csatlakozások, fémlemez borítások és hasonló anyagok szigetelésére.

Nem használható viszont polisztrén (hőszigetelő) hab esetén, és nem áll ellent oldószereknek.

Használati utasítás

Távolítsa el a szennyeződéseket és a leváló darabokat a kezelendő felületről. Az **AQUA-DICHT** használatra készen kerül forgalomba. Egy ecset vagy gumi szerszám segítségével kenjen egy vékony réteget merőlegesen a repedésre. Olyan esetekben, amikor a repedés vagy lyuk nagyobb, helyezzen egy erősítő hálót az éppen felkent rétegbe, majd néhány nap múlva kenje rá a második réteg **AQUA-DICHT** -et. Porózus felület esetén (mint pl. porladó beton) alapozót kell használni. A szerszámokat nitro higítóval tisztítsa meg, mely használat előtt felrázandó.

Csomagolás

300 ml tubus kenőcsőrrel

1 literes dobozban

Tárolás

Raktározás

Raktározási hőmérséklet

1 évig tárolható normál hőmérsékleten

ne haladja meg a 60 °C-t, fagyálló

Technikai adatok

Viszkozitás

Állag

Szín

Sűrűség

Szükséges mennyiség

Munka hőmérséklet

Hővel szembeni ellenállás

Kémiai alapanyag

Kezelés

Kötés

Rugalmasság

krémszerű

nyúlós

szürke v. transzparens

0,95 kg/liter

1-2 liter/m²

-5°C - +100°C

-25°C +100°C

szintetikus gumi

fizikai szárítással

azonnal vízzáró

több mm széles repedést áthidal



Festhető

Akril alapú lakkal felülfesthető.

Biztonsági figyelmeztetés

Tűzveszélyes. Bőrrrel való gyakori érintkezés esetén repedezett, száraz bőrt okozhat. Ne lélegezze be a gőzeit, álmos-ságot okozhat. Vigyázzon, nehogy a szembe vagy a bőrre kerüljön! Az üres csomagolóanyagot biztonságosan helyezze el.

Magyarországon forgalmazza:

BITIMPEX
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
alapítva 2003



Hungary 1116 Budapest Építész u. 8-12.

Tel+Fax: +36-1-362-2473

www.bitimpex.hu

E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

Jelen műszaki adatlap felülír minden korábbi kiadványt. Garantáljuk termékünk minőségét a kereskedelmi és szállítási feltételeknek megfelelően. Azonban figyelembe véve a különböző felületek variációit és az alkalmazás módjait, nem tudunk felelősséget vállalni a sikeres felhasználásért. Ezért javasoljuk, hogy alkalmazás előtt próbálja ki, hogy a termék használható-e az adott körülmények között.